

## **Istituto "Luigi Configliachi"**

*per i minorati della vista*

Via Sette Martiri, 33 - 35143 - Padova

Tel. 049 8712822 - Fax 049 8713433

P.IVA 01817020280 – C.F. 80008130280

## **Procedura di Sicurezza: PSX**

MOD\_5

### **D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PER ATTIVITA' IN APPALTO**

*(art. 26, comma 3 e 5, D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81)*

#### **Oggetto dell'appalto**

**SERVIZIO FORNITURA INCONTINENZA  
Istituto Luigi Configliachi e Residenza Breda**

N. B.: Il presente documento è parte integrante degli atti di gara ed è allegato al contratto d'appalto, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

Il documento dovrà essere sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, la quale sarà inoltre tenuta, prima dell'inizio del servizio, a comunicare i dati necessari per integrare il DUVRI, anche individuando misure migliorative.

In nessun caso le integrazioni modificano o adeguano i costi della sicurezza.

## INDICE

PREMESSA .....	3
SOSPENSIONE DEI LAVORI .....	3
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA .....	3
AZIENDA COMMITTENTE .....	4
IMPRESA APPALTATRICE .....	4
OGGETTO DELL' APPALTO .....	5
PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE .....	5
DESCRIZIONE ED INDICAZIONE AREE DI LAVORO .....	6
Coordinamento delle fasi di lavoro .....	6
Descrizione attività e luoghi di lavoro interessati .....	6
VALUTAZIONE RISCHI .....	7
Premessa.....	7
Determinazione dell'indice di rischio R .....	8
Valutazione dei rischi interferenziali .....	9
INDICAZIONI PER LE EMERGENZE .....	15
Emergenza Incendio.....	15
Malattie infettive .....	15
MISURE DI PREVENZIONE PER LE INTERFERENZE .....	15
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .....	15
COSTI SICUREZZA .....	16
FIRME .....	17

## PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: " Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

## SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Tali costi

finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- Garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati o garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.

Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazioni aziendali.

## AZIENDA COMMITTENTE

DATI DEL COMMITTENTE	
RAGIONE SOCIALE	ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI"
INDIRIZZO	via Sette Martiri, 33 - 35143 Padova
TEL. / FAX	Tel. 049 8712822 Fax 049 8713433
E-mail	serv.tecnici@configliachi.it
LEGALE RAPPRESENTANTE	PROF. ANGELO FIOCCO
DATORE DI LAVORO	DIRETTORE GENERALE
SETTORE PRODUTTIVO	SETTORE SOCIO SANITARIO
R.S.P.P.	Geom. MATTIUZZI ANDREA
R.L.S.	MARTINO NOVELLO – SORGATO CLAUDIA – VITOLO GAETANO
MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa PATRICIA MAZZAGLIA

## IMPRESA APPALTATRICE

Questo capitolo sarà integrato dei dati mancanti in fase di esecuzione del contratto, prima dell'inizio del servizio.

DATI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
TEL. / FAX	
E-mail	
DATORE DI LAVORO	
DIRETTORE TECNICO	
CAPO CANTIERE - PREPOSTO	
R.S.P.P.	
R.L.S.	
MEDICO COMPETENTE	

## OGGETTO DELL' APPALTO

Riferimenti di Contratto:	
Attività oggetto dell'appalto:	FORNITURA FRANCO MAGAZZINO GENERI PER L'INCONTINENZA
Durata dei lavori	Data inizio: (vedi contratto)      Data fine: (vedi contratto) Salvo modifiche (vedi contratto)
N° Addetti impegnati	Come da contratto

## PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire l'elenco nominale dei propri lavoratori che effettueranno le consegne presso le strutture dell'**Istituto Configliachi** o le eventuali ditte affidatarie.

ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA		
nome	cognome	qualifica

Il personale occupato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## DESCRIZIONE ED INDICAZIONE AREE DI LAVORO

### Coordinamento delle fasi di lavoro

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei vari reparti, da parte dell'impresa appaltatrice, se non precedentemente concordata e prevista nel contratto.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di Coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

### Descrizione attività e luoghi di lavoro interessati

- Barrare le attività interferenti

	Elenco attività interferenti	Inizio	Fine	Luoghi di lavoro interessati
<input checked="" type="checkbox"/>	Scarico generi per l'incontinenza	come da contratto	come da contratto	Cortile interno/locale magazzino

	Attività interferenti	Prescrizioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Scarico generi per l'incontinenza	Accesso alla struttura da via Braille – postazione camion cortile interno zona sud - la velocità interna deve essere moderata - attenzione alle manovre per la presenza di persone - si accede alla struttura attraverso le rampe o con apposito ascensore montacarichi - concordare i percorsi e orari con i resp. del magazzino Ente. Accesso al magazzino con appositi ascensori – montacarichi – concordare con resp. magazzino dell'Ente orari e deposito materiale. Si raccomanda nell'uso della attrezzature (ascensore-montacarichi) i limiti di carico e le indicazioni date dal resp. magazzino. Accesso alla struttura Residenza Breda da via Ippodromo 2, ingresso principale e cortile interno lato Nord. Si applicano le medesime procedure operative sopra riportate.

## VALUTAZIONE RISCHI

### *Premessa*

La valutazione dei rischi interferenziali si è articolata attraverso le seguenti fasi:

- Identificazione delle possibili sorgenti di rischio.
- Individuazione dei rischi.
- Stima dell'entità del rischio.
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

In generale i rischi per la sicurezza vengono valutati mediante l'impiego della matrice 4 x 4 (probabilità x danno), anche se (vedasi ad esempio rischio d'incendio ed esplosione può essere richiamata la valutazione specifica). Per la valutazione dei rischi per la salute, possono essere impiegate metodologie specifiche (es. Mova risch per il chimico, NIOSH per la movimentazione dei carichi, ecc.).

Di seguito viene riportato uno schema della matrice 4x4 e successivamente le schede di valutazione dei rischi, suddivise per fattori di rischio e per attività interferenziale.

Nelle schede di rischio verranno riportate le diciture:

- **AZIENDA:** identifica l'azienda committente;
- **DITTA:** identifica l'impresa appaltatrice

Dovranno essere barrati i rischi applicabili per l'attività d'appalto.

### Determinazione dell'indice di rischio R

PROBABILITA' CHE SI VERIFICHIL'INFORTUNIO, P		
Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Altamente probabile	⇒ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori ⇒ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in azienda simile o in situazioni operative simili . ⇒ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
3	Probabile	⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto ⇒ E noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ⇒ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	Poco probabile	⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi ⇒ Sono noti rarissimi episodi già verificatisi ⇒ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti ⇒ Non sono noti episodi già verificatisi ⇒ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
ENTITA' DEL DANNO, D		
Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Gravissimo	⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o invalidità totale ⇒ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Grave	⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale ⇒ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile ⇒ Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile ⇒ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

#### CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

$$R = P \times D$$

#### MATRICE PER LA STIMA DI RISCHIO R

P					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D

<b>R &gt; 8</b> Azioni correttive da programmare con urgenza
<b>R &gt; 3</b> Azioni correttive da programmare nel breve/medio termine
<b>R &gt; 1</b> Azioni correttive da programmare
<b>R = 1</b> Azioni correttive da valutare in fase di seconda programmazione
Per <b>AZIONI CORRETTIVE</b> si intende:
Azioni di miglioramento dei sistemi antinfortunistici (riduzione rischio infortuni)
Azioni di bonifica ambientale
Procedure
Informazione - formazione



## Valutazione dei rischi interferenziali

(nelle schede di analisi dei rischi che seguono, in grassetto viene evidenziata l'attività che origina il rischio)

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE	Descrizione rischio/situazione	Interferenza Da = causata a = subita	P probabilità	D danno	R rischio	Misure adottate
Rischio di caduta per scivolamento	E' presente il rischio di scivolamento dovuto a pavimento bagnato per operazioni di pulizia.	Da <b>DITTA</b> , a <b>AZIENDA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	2	1	2	Da <b>DITTA</b> : posizionamento della segnaletica ed inibizione del transito nell'area interessata dall'intervento fino ad asciugamento del pavimento. Disporre l'utilizzo costante per il proprio personale di scarpe con suola antidrucciolo. Quando possibile, programmare gli interventi in modo da evitare o limitare le interferenze con il personale delle altre ditte appaltatrici. Usa di panni pre-impregnati nella pulizia dei pavimenti.
						Da <b>AZIENDA</b> , dalla <b>DITTA</b> e da tutte le ditte appaltatrici: disporre l'utilizzo costante per il proprio personale di scarpe con suola antidrucciolo, informare il proprio personale disponendo di rispettare la segnaletica presente.
	E' presente il rischio di scivolamento dovuto a pavimenti bagnati per sversamento accidentale liquidi, da parte di <b>AZIENDA</b>	Da <b>AZIENDA</b> a <b>DITTA</b> , ed a tutte le ditte appaltatrici	2	1	2	Da <b>AZIENDA</b> : Informazione del personale della <b>DITTA</b> , e di tutte le ditte appaltatrici. Assorbire eventuali sostanze sversate con mezzi adeguati. Qualora non fosse possibile intervenire immediatamente, delimitare l'area a rischio con adeguata segnaletica ed in ogni caso inibire il transito nell'area.
						Da <b>DITTA</b> , da tutte le ditte appaltatrici: effettuare sopralluoghi preventivi, disporre l'utilizzo costante per il proprio personale di scarpe con suola antidrucciolo e informare il proprio personale disponendo di rispettare la segnaletica presente.
	E' presente il rischio di scivolamento dovuto a pavimento bagnato per sversamento accidentale di liquidi, da parte di <b>DITTA</b>	Da <b>DITTA</b> a <b>AZIENDA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	2	1	2	Da <b>DITTA</b> : informazione del personale di <b>AZIENDA</b> . Assorbire eventuali sostanze sversate con mezzi adeguati. Qualora non fosse possibile intervenire immediatamente, delimitare l'area interessata o quantomeno segnalarela tempestivamente. Disporre l'utilizzo costante per il proprio personale di scarpe con suola antidrucciolo
						Da <b>AZIENDA</b> e da tutte le altre ditte appaltatrici: effettuare sopralluoghi preventivi, informare il proprio personale e disporre l'utilizzo costante per il proprio personale di scarpe con suola antidrucciolo. Se possibile, programmare i propri interventi in modo da evitare o limitare le interferenze con il personale delle altre ditte appaltatrici.

Applicabile  Non Applicabile

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE	Descrizione rischio/situazione	Interferenza Da = causata a = subita	P probabilità	D dann o	R rischio	Misure adottate
Rischio di caduta per inciampo	E' presente il rischio di caduta da inciampo per la presenza di materiale vario depositato sulle vie di circolazione.	Da AZIENDA alla DITTA ed a tutte le ditte appaltatrici	1	1	1	<p>Da AZIENDA: informare la DITTA e tutte le ditte appaltatrici di evitare il deposito di materiale sulle vie di circolazione o in luoghi ove potrebbe creare intralcio. In caso di necessità concordare con i responsabili della DITTA e di tutte le ditte appaltatrici eventuali aree/locali da adibire a deposito, qualora ciò non fosse possibile segnalare in modo visibile la presenza del materiale depositato.</p> <p>Verificare periodicamente l'assenza negli ambienti di lavoro di cavi non protetti lungo le vie di circolazione. Verificare periodicamente lo stato della pavimentazione e programmare eventuali interventi di ripristino e/o installazione di segnaletica di sicurezza. Disporre il divieto di deposito di materiale lungo le vie di esodo, davanti alle uscite di emergenza, nei pressi di porte REI e di presidi antincendio.</p> <p>Verificare quotidianamente il rispetto di tale divieto.</p>
	E' presente il rischio di caduta da inciampo per la presenza di materiali depositato sulle vie di circolazione.	Da DITTA a tutte le ditte appaltatrici ed a AZIENDA	1	1	1	<p>Dalla DITTA e da tutte le ditte appaltatrici: effettuare sopralluoghi preventivi, informare il proprio personale e fornire scarpe antinfortunistiche. Evitare il deposito prolungato di carrelli, attrezzature e altro materiale sulle vie di circolazione o in luoghi ove potrebbero creare intralcio. In caso di necessità concordare con AZIENDA eventuali aree/locali da adibire a deposito. Vigilare affinché venga rispettato il divieto assoluto di intralciare le vie di esodo ed i presidi antincendio.</p>
						<p>Da DITTA, da tutte le ditte appaltatrici e da AZIENDA: effettuare sopralluoghi preventivi, informare il proprio personale e fornire scarpe antinfortunistiche.</p>

Applicabile  Non Applicabile

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE	Descrizione rischio/situazione	Interferenza Da = causata a = subita	P probabilità	D danno	R rischio	Misure adottate
Rischio di esposizione ad agenti biologici potenziali	Potenziale presenza di agenti patogeni trasmessi per contatto cutaneo o per inalazione (es: scabbia, legionella ecc.)	Da <b>AZIENDA</b> a <b>DITTA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	1	2	2	Da <b>AZIENDA</b> : informare la <b>DITTA</b> e tutte le ditte appaltatrici sulla potenziale presenza di agenti patogeni e sulle relative modalità di esposizione. Informare tutte le ditte appaltatrici in merito alle procedure da seguire per la gestione del materiale potenzialmente a rischio (biancheria ospiti, pannoloni, rifiuti ospedalieri, ecc). Informare tutte le ditte appaltatrici in merito alle procedure da seguire in caso di presenza di eventi infettivi presso le strutture Da <b>DITTA</b> e da tutte le ditte appaltatrici: informare e formare il proprio personale in merito alle procedure definite da <b>AZIENDA</b> . Vigilare in merito all'utilizzo sistematico di DPI e sul rispetto delle procedure di lavoro stabilite
	Potenziale presenza di agenti patogeni nella pulizia dei servizi igienici	Da <b>AZIENDA</b> a <b>DITTA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	2	2	4	Da <b>AZIENDA</b> : informare la <b>DITTA</b> e tutte le ditte appaltatrici sulla potenziale presenza di agenti patogeni e infettivi e sulle relative modalità di esposizione. Da <b>DITTA</b> : uso di idonei DPI usa e getta.
	Potenziale presenza di agenti patogeni trasmessi per contatto cutaneo dovuto al conferimento dei roller dai depositi della biancheria sporca ai propri mezzi di trasporto	Da <b>DITTA</b> per servizio attività di lavanderia a <b>AZIENDA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	1	2	2	Da <b>DITTA</b> servizio lavanderia: assicurarsi che i sacchi contenenti la biancheria sporca inseriti nei roller all'interno degli appositi depositi, siano chiusi e che non vengano lasciati in deposito sacchi aperti. Mantenere chiusi i locali deposito. Da <b>AZIENDA</b> , da <b>DITTA</b> e da tutte le appaltatrici: informare e formare il proprio personale in merito alle procedure definite da <b>AZIENDA</b> (modalità raccolta, locali deposito, ecc.). Vigilare in merito all'utilizzo sistematico dei DPI

Applicabile  Non Applicabile

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE	Descrizione rischio/situazione	Interferenza Da = causata a = subita	P probabilità	D danno	R rischio	Misure adottate
Rischio derivante da <b>possibili aggressioni</b> da parte delle persone anziane ospiti	Potenziale compresenza fra il personale delle ditte appaltatrici e persone anziane ospiti, familiari, visitatori, docenti, volontari e personale degli organismi di controllo	Da <b>AZIENDA</b> a tutte le <b>DITTE</b> appaltatrici	2	1	2	Da <b>AZIENDA</b> : informare tutte le <b>DITTE</b> appaltatrici in merito alle aree/nuclei dove esiste un rischio potenziale di aggressione da parte delle persone anziane ospiti. Programmare gli interventi con le <b>DITTE</b> appaltatrici in modo da evitare, per quanto possibile, la compresenza di personale delle <b>DITTE</b> appaltatrici e persone anziane ospiti. Se possibile, predisporre lo spostamento delle persone anziane ospiti in locali diversi da quelli oggetto di interventi manutentivi.
						Da tutte le <b>DITTE</b> appaltatrici: programmare gli interventi in modo da evitare, per quanto possibile, la compresenza di proprio personale e persone anziane ospiti. Informare il proprio personale in merito a tale rischio ed al comportamento da tenere

Applicabile  Non Applicabile

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE	Descrizione rischio/situazione	Interferenza Da = causata a = subita	P probabilità	D danno	R rischio	Misure adottate
Rischio <b>caduta materiale dall'alto</b>	Possibile caduta di materiale durante interventi di tipo edile ed affini in quota, con scale portatili	Da <b>DITTA</b> per interventi edili ed affini a <b>AZIENDA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	1	2	2	Da <b>DITTA</b> per interventi edili ed affini: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro. Prima di effettuare manovre di spostamento delle scale o dei trabattelli, il personale della <b>DITTA</b> si assicura dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollega i cavi degli elettroutensili e sistema gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme a <b>AZIENDA</b> e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.
						Da <b>AZIENDA</b> e da tutte le ditte appaltatrici: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.
	Possibile caduta di materiale durante interventi di pulizia dove è previsto l'uso di scale portatili o trabattelli.	Da <b>DITTA</b> pulizie a <b>AZIENDA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	1	2	2	Dalla <b>DITTA</b> : provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro se possibile. Prima di effettuare manovre di spostamento delle scale o dei trabattelli, gli addetti della <b>DITTA</b> si assicurano dell'assenza di materiali e mal riposti sulle pedane di lavoro. Se necessario programmare insieme a <b>AZIENDA</b> e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.
						Da <b>AZIENDA</b> e da tutte le ditte appaltatrici: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.
	Possibile caduta di materiale durante interventi di tipo meccanico ed affini in quota, con scale portatili	Da <b>DITTA</b> per interventi agli impianti elettrici, meccanici ed affini a <b>AZIENDA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	1	2	2	Da <b>DITTA</b> per interventi agli impianti aeraulici, meccanici ed affini: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro se possibile. Prima di effettuare manovre di spostamento delle scale o dei trabattelli, il personale della <b>DITTA</b> si assicura dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollega i cavi degli elettroutensili e sistema gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme a <b>AZIENDA</b> e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.
						Da <b>AZIENDA</b> e da tutte le <b>DITTA</b> appaltatrici: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.

Applicabile  Non Applicabile

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE	Descrizione rischio/situazione	Interferenza Da = causata a = subita	P probabilità	D danno	R rischio	Misure adottate
Rischio <b>manovre mezzi</b>	Possibile interferenza con altri fornitori – presenza persone	Da <b>DITTE</b> appaltatrici per forniture con a <b>AZIENDA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	1	2	2	Da <b>DITTE</b> appaltatrici per forniture con installazione: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro se possibile. Prima di effettuare manovre di spostamento dei mezzi assicurare l'assenza di materiali, mezzi e persone nello spazio di manovra dei mezzi. Se necessario programmare con <b>AZIENDA</b> e con altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività. Da <b>AZIENDA</b> e da tutte le ditte appaltatrici: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.
Rischio <b>utilizzo ascensore montacarichi</b>	Possibile interferenza con i mezzi di elevazione montacarichi e ascensori	Da <b>DITTE</b> appaltatrici per interventi di pulizia e manutentivi a <b>AZIENDA</b> ed a tutte le ditte appaltatrici	1	2	2	Da <b>DITTE</b> appaltatrici si raccomanda la verifica della portata degli ascensori e dei montacarichi. In caso di un fuori servizio dell'impianto non utilizzarlo e comunicare tempestivamente al Resp. della Lavanderia. Attenersi alle indicazioni riportate dall'installatore/manutentore impianto. Da <b>AZIENDA</b> e tutte le appaltatrici: vigilare affinché il personale delle <b>DITTE</b> appaltatrici utilizzino gli impianti elevatori in modo conforme.

Applicabile  Non Applicabile

## INDICAZIONI PER LE EMERGENZE

### ***Emergenza Incendio***

Le DITTE che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei presidi di emergenza e antincendio. Si prescrive il divieto assoluto di fumo all'interno degli edifici dell'Ente.

L'AZIENDA si è dotata di un Piano di Emergenza nel quale sono individuate le figure di coordinamento, quelle con ruolo attivo, e sono inoltre indicate le procedure di intervento. In tutte le strutture sono esposte le planimetrie riportanti le vie di fuga, i percorsi da seguire per una corretta evacuazione e gli apprestamenti antincendio. E' necessario che gli addetti di ogni impresa si attenga alle indicazioni riportate nel piano di emergenza e nelle planimetrie di evacuazione.

### ***Malattie infettive***

Le parti si impegnano a fornire reciproca informazione relativamente a malattie infettive trasmissibili per contatto o inalazione (ad es. scabbia) per dare applicazione alle procedure finalizzate a fronteggiare l'evento infettivo.

## MISURE DI PREVENZIONE PER LE INTERFERENZE

<input type="checkbox"/> <b>TRANSENNARE L'AREA</b>
<input type="checkbox"/> <b>SEGNALARE IL RISCHIO</b>
<input type="checkbox"/> <b>SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA DI RISCHI SPECIFICI</b>
<input type="checkbox"/> <b>SEGNALARE LA LAVORAZIONE</b>
<input type="checkbox"/> <b>LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)</b>
<input type="checkbox"/> <b>LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)</b>
<input type="checkbox"/> <b>UTILIZZO DI DPI (specificare)</b>
<input type="checkbox"/> <b>FORMAZIONE (specificare)</b>
<input type="checkbox"/> <b>ASSISTENZA - AFFIANCAMENTO</b>
<input type="checkbox"/> <b>GESTIONE EMERGENZE</b>
<input type="checkbox"/> <b>ALTRO</b>

N.B. Indicare con una crocetta le misure applicabili

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sulla base di quanto contenuto nel presente documento non si evidenzia la necessità di approntare dispositivi di protezione individuale aggiuntivi a quelli specifici dell'attività. Nell'eventualità che dovessero insorgere situazioni diverse da quelle contemplate, l'AZIENDA e l'IMPRESA si coordineranno per l'utilizzo di eventuali e diversi dispositivi di prevenzione.

## **COSTI SICUREZZA**

L'amministrazione è tenuta a computare i costi della sicurezza riferiti esclusivamente ai i rischi interferenziali relativi all'appalto, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

I costi sono computati per la durata complessiva dell'appalto:

<b>COSTI SICUREZZA INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>	<b>A carico di:</b>
I costi riconducibili ad interferenze sono da considerarsi pari	€0,00	



## FIRME

Il presente documento è stato redatto dalla committente:

<b>Per il Committente</b>	
<b>Il Datore di Lavoro</b>	Firma
<i>Nome e cognome:</i>	

<b>Per il Committente :</b>	
<b>Il Responsabile del procedimento</b>	Firma
<i>Nome e cognome:</i>	

<b>Per la ditta Appaltatrice:</b>	
<b>Il Datore di Lavoro</b>	Firma
<i>Nome e cognome:</i>	

Data